KINTEK SOLUTION

Equipamento De Agitação E Mistura Catálogo

Contact us for more catalogs of Preparação da amostra, Equipamento térmico, Consumíveis e materiais de laboratório, Equipamento bioquímico, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

KinTek Group Limited é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.

Forno Elétrico De Laboratório Forno Elétrico Químico Fechado

Número do item: KTL-1

introdução

Sem gases de escape, sem radiação electromagnética, economiza energia e é amigo do ambiente; termóstato de tipo de reposição, pode ser ativado repetidamente 100.000 vezes, a temperatura pode ser ajustada.

Saiba mais

Agitador Magnético De Aquecimento A Temperatura Constante Para Laboratório

Número do item: KTL-2

introdução

O pequeno agitador magnético com aquecimento a temperatura constante para laboratório é uma ferramenta versátil concebida para um controlo preciso da temperatura e uma mistura eficiente em várias aplicações laboratoriais.

Saiba mais

Modelo	KTL-HA	KTL-HB
Modo de visualização	LCD	LCD
Gama de velocidade	100~1600rpm	100~2000rpm
Precisão do controlo de velocidade	±10rpm	±10rpm
Intervalo de tempo	1~99h59min	1~99h59min
Gama de controlo de temperatura	RT~300℃	Bandeja RT~350℃ Amostra RT~250℃
Precisão do controlo de temperatura	Bandeja ±3℃ Solução ±0.5℃	□ 100℃±0.5℃/ □ 100℃±1℃ (Solução)
Volume máximo de agitação (H2O)	5L	20L

Agitador Horizontal Multifuncional De Pequena Dimensão E Velocidade Ajustável Para Laboratório

Número do item: KTL-3

introdução

O oscilador multifuncional de laboratório com regulação de velocidade é um equipamento experimental de velocidade constante especialmente desenvolvido para as modernas unidades de produção de bioengenharia.

Saiba mais

Modelo	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
Modo de ecrã	Ecrã LED	Ecrã de LEDs	Ecrã de LED	Ecrã LED	Ecrã LED
Gama de velocidades	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
Gama de temporização	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Configuração standard da palete	grampo de mola universal	grampo de mola universal	grampo de mola universal	grampo superior, grampo inferior da mola	grampo de mola universal
Modelo de oscilação	alternativo	alternativo	rotativo	rotativo	rotativo
Amplitude de oscilação	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Tamanho de trabalho da palete	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (camada dupla)	700*620mm
Peso	17.3Kg	13.5Kg	20 kg	65 kg	65Kg

Misturador Multifuncional De Laboratório Com Oscilação De Rotação

Número do item: KTL-4

introdução

O misturador de inching é pequeno em tamanho, mistura-se rápida e completamente, e o líquido tem a forma de um vórtice, que pode misturar todas as soluções de teste ligadas à parede do tubo.

Saiba mais

Modelo	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
Gama de velocidades	3500rpm	500~3500rpm	3000rpm
Modo de vibração	Premir e manter	Premir e manter premido + ajuste da velocidade	Circular
Amplitude	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Tamanho do produto	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm

Agitador Orbital Oscilante Para Laboratório

Número do item: KTL-5

introdução

O agitador orbital Mixer-OT utiliza um motor sem escovas, que pode funcionar durante muito tempo. É adequado para tarefas de vibração de pratos de cultura, frascos e béqueres.

Saiba mais

Modelo	Misturador-OS 2s
Tensão	AC100-240V/DC24V
Frequência	50-60Hz
Modo de visualização	Ecrã LCD
Potência de saída do motor	40W
Modo de oscilação	Pista
Carga máxima	7,5 kg
Potência de saída do motor	40W
Gama de velocidades	30-250rpm
Tipo de motor	Motor sem escovas
Gama de temporização	1min-24h ou permanente
Peso líquido	13 kg
Dimensões	360×420×100mm

Homogeneizador Estéril Do Tipo "Slapping" Homogeneizador De Tecidos Homogeneizador De Esmagamento Dispersor

Número do item: KTL-6

introdução

O homogeneizador estéril pode separar eficazmente as partículas contidas no interior e na superfície das amostras sólidas, assegurando que as amostras misturadas no saco estéril são totalmente representativas.

Saiba mais

Modelo	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Tensão	AC 220V		
Frequência	50Hz		
Potência total	200W	220W	500W
Modo de ecrã	Ecrã tátil de 4,3 polegadas		
Intervalo de velocidade da bofetada	3-12 vezes/s		
Volume efetivo	3-400 ml		
Função de desinfeção	/	Sim	
Comprimento de onda de desinfeção	/	253,7nm	
Intervalo de tempo tempo de batida	1S-99h59m59m ou funcionamento contínuo		
Função de edição do programa	Combinação de 8 segmentos		
Peso líquido	18 kg		
Dimensões	460×250×330mm		

Misturador Rotativo De Discos De Laboratório

Número do item: KTL-7

introdução

O misturador rotativo de discos para laboratório pode rodar as amostras de forma suave e eficaz para misturar, homogeneizar e extrair.

Saiba mais

Modelo	LC-TD
Modo de movimento	Rotação
Tensão	100-240VAC
Frequência	50/60Hz
Potência	40W
Ângulo	0-90°
Tipo de motor	Motor DC
Gama de velocidades	10-70RPM
Faixa de ajuste de tempo	1-1199min
Modo de funcionamento	Funcionamento temporizado/contínuo
Tamanho do produto	D280×W210×H300mm
Peso líquido do produto	8Kg
Temperatura ambiente admissível	5-40℃
Humidade relativa admissível	80%RH
Nível de proteção do invólucro	IP21

Incubadoras De Agitação Para Diversas Aplicações Laboratoriais

Número do item: KTL-8

introdução

Incubadoras de precisão com agitação para laboratório para cultura de células e investigação. Silenciosas, fiáveis e personalizáveis. Obtenha aconselhamento especializado hoje mesmo!

Saiba mais

Parâmetro	KT-18HX	KT-18WF	KT-26HX	KT-26WF
Modo de agitação	Orbital	Reciprocante	Orbital	Reciprocante
Entrada de energia	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Potência total	1200W	1200W	1600W	1600W
Ecrã	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD
Tipo de motor	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas
Faixa de velocidade	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm
Amplitude	20 mm	20 mm	20 mm	20mm
Temp. Gama	Temperatura ambiente +5~100°C	Temperatura ambiente +5~100°C	Temp. ambiente +5~100°C	Temp. ambiente +5~100°C
Temp. Precisão	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Temp. Uniformidade	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Intervalo do temporizador	1s - 99m 59s	1s - 99m 59s	1s - 99m 59s	1s - 99m 59s
Tamanho do tanque de água	355*325*150mm	355*325*150mm	530*325*200mm	530*325*200mm
Dimensões do tabuleiro	225*200mm	225*200mm	420*220mm	420*220mm
Capacidade do frasco	500mL: 3, 250mL: 4, 100mL: 6	500mL: 3, 250mL: 4, 100mL: 6	1000mL: 2, 500mL: 6, 250mL: 8	1000mL: 2, 500mL: 6, 250mL: 8
Dimensões do produto	405*335*440mm	405*335*440mm	575*345*440mm	575*345*440mm
Peso do produto	26 kg	26 kg	35 kg	35kg
Comprimento do cabo de alimentação	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

Parâmetros	KT-60HX	KT-60WF	KT-60HX+	KT-60WF+
Modo de agitação	Orbital	Reciprocante	Orbital	Reciprocante
Entrada de energia	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ
Potência total	300W	300W	400W	400W

Parâmetro	KT-18HX	KT-18WF	KT-26HX	KT-26WF
Parâmetros	**KT-60HX**	**KT-60WF**	**KT-60HX+**	**KT-60WF+**
Ecrã	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD	Ecrã tátil LCD
Tipo de motor	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas	Motor DC sem escovas
Faixa de velocidade	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm
Amplitude	20 mm	20 mm	20 mm	20mm
Temp. Gama	Temperatura ambiente +5-60°C	Temperatura ambiente +5-60°C	Temperatura ambiente +5-60°C	Temperatura ambiente +5-60°C
Temp. Precisão	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
Temp. Estabilidade	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Intervalo do temporizador	1min - 99h 59min	1min - 99h 59min	1min - 99h 59min	1min - 99h 59min
Dimensões do tabuleiro	250*250mm	250*250mm	420*420mm	420*420mm
Capacidade do frasco	500mL: 4, 250mL: 5, 100mL: 12	500mL: 4, 250mL: 5, 100mL: 12	2000mL: 5, 1000mL: 9, 500mL: 9, 250mL: 16, 100mL: 36	2000mL: 5, 1000mL: 9, 500mL: 9, 250mL: 16, 100mL: 36
Dimensões do produto	505*340*370mm	505*340*370mm	660*480*370mm	660*480*370mm
Peso do produto	18,7 kg	18,7 kg	35,6 kg	35,6 kg
Comprimento do cabo de alimentação	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

Agitadores De Laboratório De Alto Desempenho Para Diversas Aplicações

Número do item: KTL-9

introdução

Agitadores suspensos de laboratório precisos para mistura de alta viscosidade. Duráveis, personalizáveis e ideais para investigação. Explore os modelos agora!

Saiba mais

Caraterísticas	KTP-20L	KTP-40L	KTP-60L	KTP-20LS	KTP-40LS	KTP-60LS
Método de visualização	/	/	/	LCD	LCD	LCD
Volume máximo de agitação (H_2O, mL)	20000	40000	60000	20000	40000	60000
Volume de agitação recomendado (mL)	150-5000	150-10000	150-15000	150-5000	150-10000	150-15000
Viscosidade máxima de agitação (mPas)	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas
Velocidade (RPM)	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000
Precisão do controlo de velocidade	/	/	/	±3 rpm	±3 rpm	±3 rpm
Gama do temporizador	/	/	/	30s - 999min	30s - 999min	30s - 999min
Tipo de motor	Ímanes permanentes	Íman permanente	Íman permanente	Íman permanente	Íman permanente	Íman permanente
Potência de entrada	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz
Potência (W)	60	120	200	60	120	200
Curso de elevação	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm
Dimensões totais (mm)	160 *230* 600	200 *315* 600	200 *315* 600	160 *230* 600	200 *315* 600	200 *315* 600
Peso (KG)	9	10	10	9	10	10
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Esferas Cerâmicas De Elevada Eficiência Para A Preparação De Amostras Quechers

Número do item: KTL-10

introdução

Melhore a preparação da amostra com as esferas de homogeneização de cerâmica da KINTEK - ideais para QuEChERS, garantindo resultados precisos e sem contaminantes. Aumente a recuperação de analitos agora!

Saiba mais

Nome do produto	Comprimento	Diâmetro	Tubo aplicável	Quantidade por embalagem
Contas de homogeneização de cerâmica	**2 cm**	**1 cm**	**15 ml**	**100 unidades/garrafa**
Esferas de homogeneização em cerâmica	**1 cm**	**0,5 cm**	**5mL**	**100 unidades/garrafa**
Esferas de homogeneização em cerâmica	0,5 cm	0,25 cm	2 ml	200 unidades/garrafa

Kintek Solution
Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com