

Forno De Desbaste E Pré-Sinterização A Alta Temperatura

Número do item: KT-MD



Introduction

KT-MD Forno de desbaste e pré-sinterização de alta temperatura para materiais cerâmicos com vários processos de moldagem. Ideal para componentes electrónicos como MLCC e NFC.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno	KT-MD
Temperatura de trabalho constante	1100/1300 °C
Material da câmara	Fibra de alumina do Japão
Elemento de aquecimento	Bobina de fio Cr2Al2Mo2/Carbureto de silício
Taxa de aquecimento	0-20°C/min
Sensor de temperatura	Par térmico de tipo K/S
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/controlador PID com ecrã tátil
Precisão do controlo de temperatura	±1°C
Fonte de alimentação eléctrica	AC200-440V,50/60HZ

Tamanhos de câmara padrão Ações

Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)	Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512

Outros tamanhos e volumes podem ser personalizados

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Bloco térmico	1
3	Pinça para cadinho	1
4	Luva resistente ao calor	1
5	Manual de instruções	1