

Esterilizador A Vapor De Mesa De Vácuo Pulsante

Número do item: KT-B01



introdução

O esterilizador a vapor de secretária de vácuo pulsante é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volume da câmara de esterilização	12L ϕ 200×370mm	18L ϕ 250×360mm	24L ϕ 250×470mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa		
Temperatura nominal de trabalho	134°C		
Seleção de temperatura de esterilização	105-134°C		
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-99min		
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tensão de alimentação / fornecimento	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Dimensões totais (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Tamanho da embalagem (mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Peso bruto/peso líquido	48/43Kg	52/47Kg	58/53Kg

Modelo	KT-35DV	KT-50DV
Volume da câmara de esterilização	35L ϕ 300×500mm	50L ϕ 340×550mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabalho	134°C	
Seleção de temperatura de esterilização	105-134°C	
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-99min	
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tensão de alimentação / fornecimento	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensões totais (mm)	550×850×500	600×850×560
Tamanho da embalagem (mm)	690×860×700	690×900×700
Peso bruto/peso líquido	113/107Kg	125/110Kg