

Esterilizador De Elevação Por Vácuo Pulsado

Número do item: KT-Q02



introdução

O esterilizador de elevação por vácuo pulsante é um equipamento de última geração para uma esterilização eficiente e precisa. Utiliza tecnologia de vácuo pulsante, ciclos personalizáveis e um design de fácil utilização para uma operação simples e segura.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Volume efetivo da câmara de esterilização	60L \varnothing 396×490mm	80L \varnothing 396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
Altura após a elevação	1310	1590	1475	1565
Pressão de trabalho	0,22Mpa			
Temperatura de funcionamento	134°C			
Uniformidade térmica	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Faixa de seleção de tempo	0-99min			
Faixa de seleção de temperatura	105-134°C			
Potência / tensão de alimentação	Potência do gerador de vapor: 3KW Potência da correia de secagem: 2.4KW/AC220V 50HZ		Potência do gerador de vapor: 3.6KW Potência da esteira de secagem: 2.4KW/AC220V 50HZ	
Dimensões (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
Volume de transporte (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
Peso bruto/peso líquido	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg